

Doprężacz tłokowy ADP 7

Doprężacz tłokowy		
Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	3.0	
Nadciśnienie ssania [MPa]	0.7	1.0
Wydajność [m³/h]	90	130
Wydajność [m³/min]	1.50	2.17
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1550 x 600 x 1240	
Wymiary gabarytowe skrzynki sterowniczej (dł.x szer.x wys.) [mm]	500 x 265 x 1500	
Przyłącze ssania	G 3/4	
Przyłącze tłoczenia	G 1/2	
Masa [kg]	320	
Pojemność zbiornika [l]	150	
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40	
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h]	840	
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 20 powyżej temperatury otoczenia	
Poziom dźwięku [db(A)]	82	
Ilość cylindrów / stopni	2/1	
Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min]	900	
Znamionowa moc silnika [kW]	7.5	
Zasilanie [V/ph/Hz]	400 /3 / 50	
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm²]	4x4	
Zabezpieczenie [A]	25	

