

ADS-10

Doprężacz śrubowy

Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	max 4,0		
Nadciśnienie ssania [MPa]	0,7	1,0	1,3
Wydajność [m³/h]	400	500	600
Wydajność [m³/min]	6,67	8,33	10,0
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1230 x 1450 x 1720		
Przyłącze ssania	G 1 1/2		
Przyłącze tłoczenia	G 3/4		
Masa [kg]	1200		
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40		
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m³/h]	8700		
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia		
Poziom dźwięku [db(A)]	75		
Sposób przenoszenia napędu	przekładnia pasowa		
Znamionowa moc silnika [kW]	55		
Moc silnika wentylatora [kW]	1.5		
Zasilanie [V/ph/Hz]	400 /3 /50		
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm²]	3 x 50 + PE		
Zabezpieczenie [A]	125		



Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 15c, 61-021 Poznań, Polska



www.airpol.com.pl



airpol@airpol.com.pl



+48 61 650 45 67