

FILTRY STERYLNE P-SRF

CZYSZE POWIETRZE. PEŁNA MOC TWOJEJ INSTALACJI.

Filtry sterylne P-SRF to zaawansowane rozwiązania stworzone z myślą o niezawodnym usuwaniu bakterii i wirusów ze sprężonego oraz procesowego powietrza, gwarantujące najwyższy poziom czystości i bezpieczeństwa w wymagających aplikacjach.



WYSOKI STOPIEŃ RETENCJI

Zapewniają stopień retencji na poziomie >99,99998% odniesiony do 0.2 µm.

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Filtry przystosowane są do ponad 100 możliwych cykli sterylizacji w określonych warunkach (parą i w autoklawie).

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Wysokiej jakości wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą stabilność mechaniczną, obojętność chemiczną i odporność na temperaturę aż do 200°C.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE



Przemysł
spożywczy



Przemysł
farmaceutyczny



Biotechnologia



Medycyna



Pakowanie
aseptyczne



Przemysł
chemiczny

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 15c, 61-021 Poznań

+48 61 650 45 67
airpol.com.pl
airpol@airpol.com.pl

FILTRY STERYLNE P-SRF

CZYSZE POWIETRZE. PEŁNA MOC TWOJEJ INSTALACJI.

DANE TECHNICZNE

Filtr kompletny		Przepływ*	Przyłącze	Max. ciśnienie	Wymiary				Masa
Typ wkładu	Typ obudowy				A	B	C	D	
		m³/h		bar	mm				kg
P-SRF C 03/10	P-EG 0006	60	G ¼	16	215	105	70	55	1,7
P-SRF C 04/10	P-EG 0009	90	G ⅜	16	243	105	70	55	1,9
P-SRF C 04/20	P-EG 0012	120	G ½	16	243	108	70	55	1,9
P-SRF C 05/20	P-EG 0018	180	G ¾	16	266	125	70	55	2
P-SRF C 05/25	P-EG 0027	270	G 1	16	293	125	85	74	2,6
P-SRF C 07/25	P-EG 0036	360	G 1¼	16	344	140	85	74	3
P-SRF C 07/30	P-EG 0048	480	G 1½	16	386	170	104	94	4,3
P-SRF C 10/30	P-EG 0072	720	G 2	16	460	170	104	94	4,8
P-SRF C 15/30	P-EG 0108	1080	G 2	16	587	170	104	94	5,3
P-SRF C 20/30	P-EG 0144	1440	G 2½	16	732	216	129	106	9
P-SRF C 30/30	P-EG 0192	1920	G 3	16	987	216	129	106	10,8

*Przepływ dla warunków nominalnych: 1 bar abs. i 20°C na ssaniu sprężarki oraz 7 bar ciśnienie sprężonego powietrza.

