

SPUSTY KONDENSATU

Spusty kondensatu to kluczowy element każdej instalacji sprężonego powietrza, odpowiadający za skuteczne i bezpieczne usuwanie skroplin.

Montowane są w strategicznych punktach instalacji – pod zbiornikami ciśnieniowymi, filtrami, osuszaczami, separatorami cyklonowymi oraz innymi komponentami pracującymi pod ciśnieniem.

Zapewniają automatyczne i efektywne odprowadzanie kondensatu bez strat sprężonego powietrza, jednocześnie chroniąc instalację przed korozją, uszkodzeniami i kosztownymi przestojami.



MECHANICZNE DRENY KONDENSATU

- otwarcie zaworu następuje w wyniku podniesienia pływaką przez wzrastający poziom wody

Rodzaj spustu kondensatu	Max wydajność sprężarki		Ciśnienie robocze min ÷ max	Temperatura pracy min ÷ max	Przyłącze		Wymiary gabarytowe	Masa
	m³/h	m³/min	bar	°C	włot	wylot	mm	kg
Mechaniczny-pływakowy	5400	90	1,5 ÷ 16	+1,5 ÷ +65	G ½	G ½	135 x 110 x 130	0,6



ELEKTRONICZNE DRENY KONDENSATU - CZASOWE

- otwarcie zaworu elektromagnetycznego następuje w określonych odstępach czasu nastawionych na zegarze elektronicznym

Rodzaj spustu kondensatu	Max wydajność sprężarki		Ciśnienie robocze min ÷ max	Temperatura pracy min ÷ max	Przyłącze		Wymiary gabarytowe	Masa
	m³/h	m³/min	bar	°C	włot	wylot	mm	kg
Czasowy / 16 bar	9000	150	1,5 ÷ 16	+1,5 ÷ +65	G ½	G ½	94 x 90 x 114	0,54
Czasowy / 40 bar	9000	150	1,5 ÷ 40	+1,5 ÷ +65	G ½	G ½	98 x 50 x 112	0,57

SPUSTY KONDENSATU



ELEKTRONICZNE DRENY KONDENSATU - STEROWANE POZIOMEM WODY

- bardzo ciche w działaniu i zaprojektowane tak, aby eliminować straty sprężonego powietrza

Rodzaj spustu kondensatu	Max wydajność sprężarki		Ciśnienie robocze min ÷ max	Temperatur a pracy min ÷ max	Przylącze		Wymiary gabarytowe	Masa
	m ³ /h	m ³ /min	bar	°C	włot	wylot	mm	kg
Elektroniczny UFM D05	300	5	0,8 ÷ 16	+1 ÷ +60	G ½	G ¼ ø8	179 x 74 x 127	1,0
Elektroniczny UFM D10	600	10	0,8 ÷ 16	+1 ÷ +60	3 x G ½	G ½ ø13	212 x 74 x 157	1,7
Elektroniczny UFM D30	1800	30	0,8 ÷ 16	+1 ÷ +60	2 x G ½	G ½ ø13	212 x 93 x 162	2,0
Elektroniczny UFM D130	7800	130	0,8 ÷ 16	+1 ÷ +60	3 x G ¾	G ½ ø13	252 x 120 x 180	2,9
Elektroniczny UFM D30HP	1800	30	1,2 ÷ 40	+1 ÷ +60	2 x G ½	G ½ ø13	197 x 93 x 162	2,2

Napięcie zasilania: 230 V (opcja 115 V lub 24 V)