

SEPREMIUM 2i

SEPARATOR KONDENSATU OLEJ/WODA

Separatory oleju i wody SEPREMIUM służą do efektywnego uzdatniania kondensatu powstającego w instalacjach sprężonego powietrza. Ich podstawową funkcją jest skuteczne oddzielenie oleju sprężarkowego od kondensatu, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie oczyszczonej wody bezpośrednio do kanalizacji.

SEPREMIUM 2i to kompaktowe rozwiązanie, które idealnie sprawdza się w małych warsztatach, lekkiej produkcji oraz niezależnych stacjach sprężarkowych. Obsługując przepływ sprężonego powietrza do 2 m³/min, zapewnia skuteczną, wielostopniową filtrację, gwarantując **resztkową zawartość oleju na wylocie poniżej 5 ppm**, spełniającą rygorystyczne wymagania środowiskowe.

Przemysłana konstrukcja gwarantuje szybki i wygodny dostęp do wkładów filtracyjnych, dzięki czemu serwisowanie jest proste, intuicyjne i nie wymaga użycia narzędzi. To ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie do efektywnego zarządzania niewielkimi ilościami kondensatu, które jednocześnie spełnia wymagania środowiskowe i zapewnia komfort użytkowania.



JAKIE SĄ ZALETY SEPARATORA?

- Skuteczna separacja wszystkich rodzajów olejów sprężarkowych.
- Współpracuje z każdym typem drenów dostępnych na rynku.
- Kompaktowa konstrukcja i niewielkie rozmiary, zapewniają łatwą obsługę i instalację.
- Zastosowano materiały filtrujące o wysokiej skuteczności.
- Prosta, szybka i czysta procedura instalacji i konserwacji.
- Pozytywny wpływ na środowisko.
- Mosiężne złącza węży zapewniają szybki i stabilny montaż.

SEPREMIUM 2i

SEPARATOR KONDENSATU OLEJ/WODA

SPECYFIKACJA

Max. wydajność sprężarki	2 m ³ /min
Max. separacja oleju	2 litry
Mosiężne przyłącze wlotowe	½" (końcówka węża w zestawie)
Mosiężne przyłącze wylotowe	½" (końcówka węża w zestawie)
Zestaw testowy	tak
Docelowa wyjściowa zawartość oleju	<5 ppm
Materiał obudowy	PP
Kolor obudowy	czarny
Kolor pokrywy	szary
Wymiary	240x270x249 mm

SEPARACJA

Oleje mineralne	tak
Oleje syntetyczne	tak

